



Panneaux

La gamme Zenturo propose des panneaux de clôture moderne, tout en un, avec un nombre illimité de possibilités de décorations et d'utilisations. Devenez l'architecte de votre clôture.

Zenturo® et Zenturo® Super

ATOUTS

Polyvalence

Les panneaux Zenturo et Zenturo Super offrent de multiples possibilités d'utilisations : panneau de clôture, création d'espace privés et occultés, support de plantes grimpantes, éléments décoratifs de votre jardin ... En combinaison avec des accessoires spécialement développés pour ces systèmes, donnez une touche personnelle à votre clôture. En associant le poteau Zenturo et le panneau Zenturo Super il est possible de réaliser des murs décoratifs aux remplissages lourds, tels que les galets. La maille étant plus serrée, ce système est spécialement adapté pour les d'applications de parois remplies.

Design innovant

Ces panneaux sans pli, développés pour répondre à toutes les attentes, sont très attractifs de part leur combinaison de plusieurs dimensions de mailles et de fils horizontaux alternés. Les couleurs standards vert ou anthracite métallique, en font une clôture moderne et originale ! D'autres couleurs sont possibles sur commande. Les différentes possibilités de personnalisation permettent de réaliser une clôture unique et originale.

Installation facile

Les panneaux Zenturo et Zenturo Super s'installent sur nos poteaux résidentiels : Bekaclick (montage avec des colliers) ou Bekafix Click (sans accessoires), mais également sur nos poteaux professionnels Bekafix et Zenturo.

Applications

Clôtures résidentielles
Murs décoratifs
Parois remplies
Occultation
Palissage



Spécifications des panneaux Zenturo®

Panneaux

Les panneaux Zenturo sont plats, avec une combinaison originale de 3 différentes mailles. Les fils horizontaux alternés offrent au panneau une excellente rigidité. Les panneaux ont une largeur de 2005 mm et sont disponibles en plusieurs hauteurs, de 655 à 2005 mm.

Dimensions des mailles : 100 x 100, 100 x 50 et 50 x 50 mm

Diamètre des fils horizontaux : 5.00 mm

Diamètre des fils verticaux : 4.15 mm

Poteaux et fixations



Poteaux Bekaclip

Les panneaux Zenturo peuvent être installés sur des poteaux métalliques Bekaclip (Ø 48 mm). Les panneaux se fixent facilement au poteau à l'aide de colliers spécifiques.



Poteaux Bekafor Click

Les panneaux Zenturo sont également compatibles avec les poteaux Bekafor Click. Ce modèle de poteau à la forme semi-ovale 50x30 mm, offre l'avantage d'avoir les fixations déjà préinstallées, facilitant ainsi la pose.

Portails et portillons

Le système Zenturo est complété par des portails pivotants simples et doubles vantaux de la même gamme.

Revêtement


Panneaux fabriqués à partir de fils galvanisés, puis plastifiés au polyester après application d'une couche d'adhérence. Épaisseur minimum de la couche de plastification : 100 microns.

Couleurs

Vert RAL 6005 - Anthracite BF 7016M - Autres couleurs sur demande.

Décoration du panneau

Le panneau Zenturo peut être personnalisé grâce à différents accessoires, uniques et très tendance.




Pixels

Les pixels sont des pièces plastiques qui s'adaptent parfaitement aux différentes mailles du panneau. Trois dimensions sont disponibles pour répondre aux différentes tailles des mailles : 100x100 - 100x50 - 50x50 mm. Les pixels se clip-sent facilement aux fils du panneau pour former, chiffres, motifs personnels, messages... Disponibles uniquement en anthracite.



Flexo Strip

Le panneau Zenturo peut également être personnalisé avec des Flexo Strip. Disponibles en rouleaux de 50 ml (à couper à longueur), de deux largeurs (pour les mailles de 50 et 100 mm), le Flexo Strip est une bande PVC qui se tisse à travers les mailles du panneau.



Perfo Strip

Bandes en inox perforées de trous Ø 7 mm, disponibles en 2 largeurs (pour les mailles de 50 et 100 mm) et 2 hauteurs : 170 et 200 cm. Les Perfo Strip se glissent verticalement dans les mailles du panneau. Elles peuvent être retaillées à la dimension voulue.

Tous ces accessoires peuvent être installés, tant au moment de la pose qu'ultérieurement. Changer de style, sans changer sa clôture devient possible grâce à Zenturo.

ASSORTIMENT PANNEAUX ZENTURO

Hauteur de la clôture en mm	Dimensions des panneaux L x H en mm	Longueur recommandée des poteaux à sceller en mm*	Longueur recommandée des poteaux pour platine en mm
655	2005 x 655	1100	700
955	2005 x 955	1500	1100
1255	2005 x 1255	1700	1300
1555	2005 x 1555	2000	-
1705	2005 x 1705	2300	-
2005	2005 x 2005	2500	-

* Dimensions valables uniquement pour la pose sur terrain plat comme clôture standard. Pour les terrains en pente ou la réalisation de murs de gabion, consultez notre manuel de pose sur www.betafence.fr

ASSORTIMENT ACCESSOIRES ZENTURO

Pixels Largeur x longueur en mm	Flexo Strip Largeur x longueur du rouleau en mm x m	Perfo Strip Largeur x longueur en mm
100 x 100	44 x 50	44 x 1705
100 x 50	94 x 50	94 x 2005
50 x 50		
Coloris		
Anthracite BF7016M	Vert RAL 6005 ou Anthracite BF7016M	Inox naturel



Spécifications des panneaux Zenturo® Super

Panneaux

Les panneaux Zenturo Super sont plats. Les doubles fils horizontaux alternés offrent aux panneaux une excellente rigidité. Les panneaux ont une largeur de 2 005 mm et sont disponibles en plusieurs hauteurs (voir assortiment ci-dessous).

Dimensions des mailles : 100 x 50 et 50 x 50 mm

Diamètre des fils horizontaux : 5 mm - Diamètre des fils verticaux : 4,15 mm

Poteaux et fixations



Poteaux Bekaclip

Les panneaux Zenturo Super peuvent être installés sur des poteaux métalliques Bekaclip (Ø 48 mm).

Les panneaux se fixent facilement au poteau à l'aide de colliers spécifiques.



Poteaux Bekafor Click

Les panneaux Zenturo Super sont également compatibles avec les poteaux Bekafor Click. Ce modèle de poteau à la forme semi-ovale 50x30 mm, offre l'avantage d'avoir les fixations déjà préinstallées, facilitant ainsi la pose.



Poteaux Zenturo

Poteau rectangulaire section 120 x 40 mm, épaisseur 2. La fixation des panneaux se fait sur les façades (40 mm) du poteau avec des fixations spécifiques. Ce poteau est spécialement adapté à la réalisation de parois remplies.

Portails et portillons

Pour assurer une sécurité renforcée, le système Zenturo Super peut être complété par un portail ou portillon pivotant Zenturo.

Revêtement

Les panneaux sont fabriqués à partir de fils galvanisés, puis plastifiés au polyester après application d'une couche d'adhérence (min. 100 microns).



Accessoires

Pour refermer une paroi remplie Zenturo, utilisez le "Top panneau Zenturo" : panneau maille 115 x 90 mm, largeur 1900 mm.

Couleurs

Anthracite BF 7016M - Autres couleurs sur demande


Décoration du panneau

Différents accessoires permettent de personnaliser le panneau Zenturo Super :



Pixels


Les Pixels Zenturo sont des pièces en polypropylène, teintées dans la masse, s'adaptant aux différentes mailles des panneaux Zenturo Super et disponibles en 2 tailles : 100 x 50 mm et 50 x 50 mm. Ils se clipsent facilement aux fils horizontaux et verticaux du panneau. Disponibles uniquement en anthracite.



Flexo Strips

Le panneau Zenturo Super peut également être personnalisé avec des Flexo Strips. Disponibles en rouleaux de 50 m (à couper à longueur).

Les Flexo Strips se tissent horizontalement et/ou verticalement à travers les mailles du panneau Zenturo Super.



Perfo Strips

Bandes en inox perforées de trous Ø 7 mm, disponibles en 2 largeurs (pour les mailles de 50 et 100 mm) et 2 hauteurs : 170 et 200 cm. Les Perfo Strip se glissent verticalement dans les mailles du panneau.

Elles peuvent être retaillées à la dimension voulue.

Tous ces accessoires peuvent être installés au moment de la pose ou ultérieurement, à votre convenance. Changer de style sans changer de clôture devient donc possible grâce à Zenturo.

ASSORTIMENT ZENTURO SUPER

Hauteur de la clôture (en mm)	Dimensions des panneaux L x H (en mm)	Longueur du poteau Bekaclip et Bekafor Click à sceller* (en mm)	Fixations Nombre de colliers par poteau Bekaclip	Nombre de fixations pré-installées par poteau Bekafor Click	Longueur du poteau Zenturo à sceller (en mm)	Nombre de fixations par poteau Zenturo
950	2005 x 950	1500	2	3	1500	2 x 4
1250	2005 x 1250	1700	3	4	1700	2 x 5
1550	2005 x 1550	2000	3	5	2000	2 x 6
1705	2005 x 1705	2300	4	5	2400	2 x 6
2005	2005 x 2005	2500	4	5	2700	2 x 7

* Uniquement pour l'installation d'un panneau Zenturo Super, clôture droite avec poteaux scellés dans le béton. Pour une installation en tant que paroi remplie, utilisez uniquement le poteau Zenturo.

ASSORTIMENT REMPLISSAGE ZENTURO SUPER

Pixels L x H (en mm)	Flexo Strips Largeur en mm x longueur du rouleau (en mm)	Perfo Strips L x H (en mm)
50x50	44x50	44x1705/2005
100x50	94x50	-
Coloris		
Anthracite BF7016M	Anthracite BF7016M	Acier inoxydable



Portails et portillons

Le portail Zenturo est idéal pour habiller avec élégance l'entrée de votre habitation.

Il s'harmonise parfaitement avec les panneaux Zenturo et Zenturo Super.



Zenturo®

ATOUTS

- Conception très robuste
- Design Zenturo pour compléter votre clôture de la même gamme
- Nouveaux accessoires alliant sécurité et élégance

Cadre

Le cadre est constitué de tubes de section carrée de 40 x 40 mm sur lequel est soudé un panneau Zenturo. Ce panneau est soudé sur la face avant du cadre, facilitant ainsi sa décoration (Pixels, Flexo ou Perfo Strip). Les mailles du panneau correspondent à celles d'un panneau Zenturo :

- 100 x 100 mm
- 100 x 50 mm
- 50 x 50 mm

Poteaux

Les portails et portillons pivotants Zenturo sont composés de 2 poteaux porteurs Ø 60 mm (poteaux Bekaclip), auxquels sont associés des colliers Ø 60 mm pour fixer les panneaux Zenturo aux poteaux du portail.

Accessoires

Les accessoires du portail (verrou/poignées/gonds) présentent de multiples avantages en termes de qualité, sécurité et design. Tous les accessoires sont fournis dans le conditionnement du portail ou portillon. La pose des gonds ou de la gâche sur un mur est possible grâce à une pièce spécifique, en option.

Revêtement

Traitement anti-corrosion et plastification avec revêtement polyester haute adhérence.

Couleurs

Anthracite BF 7016M - Autres couleurs sur demande.



ASSORTIMENT PORTILLONS PIVOTANTS ZENTURO (1 VANTAIL)

Largeur en mm (nominale)	Hauteur en mm	Distance entre les poteaux (entraxe) en mm	Nombre de colliers Ø 60 mm
1000	955	1150	6
1000	1255	1150	6
1000	1555	1150	6
1000	1705	1150	8
1000	2005	1150	8

ASSORTIMENT PORTAILS PIVOTANTS ZENTURO (2 VANTAUX)

Largeur en mm (nominale)	Hauteur en mm	Distance entre les poteaux (entraxe) en mm	Nombre de colliers Ø 60 mm
3000	955	3094	6
3000	1255	3094	6
3000	1555	3094	6
3000	1705	3094	8
3000	2005	3094	8

Applications



Accès résidentiels

Votre distributeur BETA FENCE

Betafence France S.A.S
 Parc de Haute Technologie
 2 Rue Alexis de Tocqueville - 92183 Antony Cedex
 Tél : 01 40 96 26 22 - Fax : 01 40 96 26 06
 info.france@betafence.com - www.betafence.fr