C3 PORTE PIVOTANTE INDUSTRIELLE DOUBLE BATTANT

CADRE

- Tubes d'acier soudés en angle jusqu'à une largeur ..... ≤5.00 m ..... 50/50/2 mm.
  >5.00 m ..... 60/60/2 mm.
  >11.00 m ..... 80/80/3 mm.
  Soubassement et montant côté charnière renforcés jusqu'à une largeur de:
  ≥7.00 m - ≤9.00 m ..... 80/60/3 mm.
  >9.00 m ..... 120/60/3 mm.
  >11.00 m ..... 120/80/3 mm.
- Barreaux carrés soudés verticaux dans le cadre.
  15 cm a.e.a.: 25/25/1.5 jusqu'à une hauteur de 2.00 m inclus.
  30/30/1.5 pour >2.00 m de hauteur.
- En haut et en bas 2 charnières solides réglables:
  M20 jusqu'à une largeur de 10.00 m inclus.
  M30 à partir de 11.00 m de largeur.
- Ouvrant à 180°.
- Lisse défensive standard dès 1.80 m de hauteur.
- Hauteur cadre = hauteur -10 cm jeu au sol.
- Les dimensions mentionnées sont approximatives; voir les plans de fondation pour les dimensions exactes.

POTEAUX

- 80/80 et 120/120: Poteaux Unipost avec rainure profilée pour fixation réglable de charnières et plat reprise de clôture avec perforation, avec capuchon en PVC.
- Poteaux 140/140 à 200/200: baguette soudée pour reprise de clôture.
- Longueur poteau = hauteur porte inclus jeu au sol +80 cm.
- Avis pour portes isolées: prévoir de préférence des poteaux de suspension plus lourds.

FERMETURE

- Serrure à cylindre inoxydable avec blocage jour et nuit, inclus 3 clés.
- 2 verrous de sol incorporé dans le montant vertical du cadre.

FINITION

- Galvanisée à chaud (EN ISO 1461), finition par poudre polyester ±80µ cuite au four.
- Accessoires en alu ou acier inox.