

Divers

Fil barbelé à torsions alternées.



Motto®

2 fils continus en torsades alternées, sertis par des ronces à 4 picots. Le sens des torsades varie à chaque installation des picots.

Propriétés du Fil

Les fils d'acier à haute teneur en carbone sont munis tous les 10 cm de 4 picots.

Zincalu:

- résistance à la traction des fils de ligne: min. 1150 N/mm²
- résistance à la traction du fil de ronces: 700/900 N/mm²
- charge de rupture du fil barbelé: 4230 N

Plastifié:

- résistance à la traction des fils de ligne et de la ronce: min. 700/900 N/mm²
- charge de rupture du fil barbelé: 2450 N

Diamètre du fil

Zincalu:

- fil de ligne: 1,70 mm
- fil barbelé: 1,45 mm

Plastifié

- fil de ligne: 1,60 – 2,00 mm
- fil barbelé: 1,40 – 1,80 mm

Revêtement

Zincalu ou plastification PVC – Vert BF 6073

Assortiment

Motto Zincalu:

Longueur des rouleaux: 50 – 100 – 250 – 500 m

Motto Plastic:

Fil barbelé PVC: vert BF 6073: longueur des rouleaux: 50 – 100 – 250 m



3 types de crampons appartiennent aussi à l'assortiment Betafence

Applications

- Clôtures pour bétail



Betafence NV

Sales Benelux
Blokkestraat 34b
B-8550 Zwevegem
Tél.: +32 (0) 56 73 46 46
Fax: +32 (0) 56 73 45 45
info.benelux@betafence.com
www.betafence.be