



Contrôle d'accès

Les portails et portillons pivotants

Nylofor ont un remplissage du cadre en panneaux Nylofor pour une combinaison parfaite avec les panneaux du même nom.

Portails pivotants Nylofor®

ATOUTS

Rigidité

Tous les éléments des portails et portillons pivotants Nylofor ont une construction extrêmement rigide: cadre, panneaux Nylofor et poteaux.

Réglables

Le système de fermeture permet un réglage précis et sûr et facile à régler.

Gonds ajustables

Les gonds sont réglables et permettent une ouverture des battants à 180°. Les charnières sont positionnées symétriquement, ce qui permet à la plupart des portails une ouverture interchangeable (poussant droite ou gauche et ouvrant à l'intérieur ou à l'extérieur) dépendant de la section des poteaux.

Revêtement de qualité

Les portails et portillons Nylofor reçoivent le meilleur des revêtements disponibles à ce jour sur le marché.

Rapidité de pose

Les portails et portillons Nylofor sont conçus pour une pose rapide: les accessoires sont réduits au minimum.

Applications

- Usines
- Centres administratifs
- Bâtiments publics
- Terrains de jeux et de sports
- Ecoles
- Aéroports
- Sites militaires



Cadre



Cadre en tubes de section carrée 60 x 60 mm ou 60 x 40 mm. Les panneaux Nylofor 3D ou 3D Super sont soudés sur le cadre. (picots tournés vers le haut à partir de h. 1,50 mm)



Les panneaux Nylofor F, 2D ou 2D Super sont soudés dans le cadre

Poteaux



Poteaux carrés en tôle d'acier soudeé, finis par un capuchon. En option: Système de fixation latérale pour fixer les panneaux de la clôture directement au portail grâce aux pièces spécifiques.

Accessoires

Gonds: gonds réglables, permettant l'ouverture des vantaux à 180°.

Système de fermeture: la fermeture de sécurité permet un réglage optimal.

Verrou de sol: galvanisé à chaud, fixé sur le battant à béquille, il permet l'ancrage dans un butoir central (portails doubles).

En option: un verrou de sol complémentaire peut être obtenu pour un portail ou un portillon.

Plaqué de sol pour béquille est livrée avec un portail pivotant double.

Revêtement

Galvanisé et plastifié en polyester.

Couleurs (p. 2)

Vert RAL 6005.

Autre couleurs: sur demande.

Marquage CE

Les portails et portillons Nylofor ont le marquage C.E. conformément à la nouvelle réglementation européenne CPR (Construction Product Regulation) - "Réglementation Produits de Construction" (EU - 305/2011) et testés conformément aux standards de la norme EN 13241-1 pour les usages industriels et commerciaux.

Options



Arrêt à bascule pour vantail



Strip de fixation + pièces de fixation spécifiques



Pièce de connection entre le poteau et panneau de clôture



Verrou de sol + pièce de guidage



Plaqué de sol pour verrou de sol avec butée

ASSORTIMENT PORTAILS PIVOTANTS NYLOFOR 3D

Largeur mm	Hauteur mm	Passage libre mm	Espace nécessaire mm
Portails simples			
1000	1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430	985	1145
1200	1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430	1255	1415
1500	1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430	1525	1685 / 1685 / 1685 / 1685 / 1725
2000	1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430	2065	2265
2500	1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430	2470	2670 / 2670 / 2670 / 2670 / 2750 / 2750
3000	1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430	3010	3210 / 3210 / 3290 / 3290 / 3290 / 3290
4000	1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430	3955	4235 / 4235 / 4235 / 4235 / 4235 / 4275
4500	1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430	4495	4775 / 4775 / 4775 / 4775 / 4815 / 4815
5000	1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430	5070	5350 / 5350 / 5350 / 5390 / 5390 / 5390
Portails doubles			
2000	1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430	1930	2090
2400	1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430	2470	2630
3000	1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430	3010	3170 / 3170 / 3170 / 3170 / 3170 / 3210
4000	1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430	4090	4290
5000	1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430	4900	5100 / 5100 / 5100 / 5100 / 5180 / 5180
6000	1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430	5980	6180 / 6180 / 6260 / 6260 / 6260 / 6260
8000	1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430	7870	8150 / 8150 / 8150 / 8150 / 8150 / 8190
9000	1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430	8950	9230 / 9230 / 9230 / 9230 / 9270 / 9270
10000	1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 2030 / 2430	10100	10380 / 10380 / 10380 / 10420 / 10420 / 10420

ASSORTIMENT PORTAILS PIVOTANTS NYLOFOR F/2D ET 2D SUPER

Largeur mm	Hauteur mm	Passage libre mm	Espace nécessaire mm
Portails simples			
1000	1030 / 1230 / 1430 / 1630 / 1830 / 2030 / 2430	985	1145
Portails doubles			
3000	1030 / 1230 / 1430 / 1630 / 1830 / 2030 / 2430	3010	3170 / 3170 / 3170 / 3170 / 3170 / 3210
4000	1030 / 1230 / 1430 / 1630 / 1830 / 2030 / 2430	4090	4290
5000	1030 / 1230 / 1430 / 1630 / 1830 / 2030 / 2430	4900	5100 / 5100 / 5100 / 5100 / 5180 / 5180
6000	1030 / 1230 / 1430 / 1630 / 1830 / 2030 / 2430	5980	6180 / 6180 / 6260 / 6260 / 6260 / 6260
8000	1630 / 1830 / 2030 / 2430	7870	8150 / 8150 / 8190 / 8190
10000	1630 / 1830 / 2030 / 2430	10100	10420

Portails pivotants Nylofor 3D Super: assortiment et dimensions: sur demande.



Betafence NV

Sales Benelux
 Blokkestraat 34b
 B-8550 Zwevegem
 Tél.: +32 (0) 56 73 46 46
 Fax: +32 (0) 56 73 45 45
 info.benelux@betafence.com
 www.betafence.be

10/2014