

# AXIS® D

## Panneaux rigides



Panneaux plats

Ø Vertical : 5 mm  
Ø Horizontal : 2 x 6 mm

Maille : 200 x 50 mm



2 Largeurs :  
2 300 et 2 500 mm



Hauteurs :  
1,00/1,20/1,40/1,60/  
1,80/2,00/2,20/  
2,40/2,60/3,00 m

|                     |                         |                    |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
| 6005<br>Vert mousse | 7016<br>Gris anthracite | 7035<br>Gris clair | 7030<br>Gris pierre |
| 9005<br>Noir foncé  | 9010<br>Blanc pur       |                    |                     |

### Sécurité et sobriété

- Les doubles fils horizontaux apportent rigidité et résistance au panneau.
- Système indémontable une fois installé.
- Picots défensifs à partir de 1,60 m.
- Hauteurs jusqu'à 3,00 m.

### Esthétisme


- Élégant et contemporain.
- Panneau plat sans découpe.

### Polyvalence

- Pose à l'avancement sans accessoire avec les poteaux à encoches AXOR® et AXIS® : accrochage du panneau dans les gorges du poteau.
- Pose à l'avancement avec le poteau à clips AXYLE®.
- Pose traditionnelle avec le poteau à brides REX.
- Adaptable à tous types de terrain : courbe, angle et dénivelé (gestion des redans).
- Nombreuses configurations possibles : sur platine, sur muret, avec plaques de soubassement, pose en applique, bavolets, mise à la terre et pose en applique avec le poteau AXIS®
- Compatible avec le système d'occultation : LIXO® HORIZONTAL.


### Compatibilités

#### Occultation



LIXO® Horizontal

#### Poteaux



À encoches AXIS®, entraxe 2 561 mm  
À clips AXYLE®, entraxe 2 520 mm  
À brides REX, entraxe 2 500 mm

Produits complémentaires



Poteau AXIS®  
À sceller ou sur platine



Poteau AXYLE®  
À sceller ou sur platine



Poteau REX



Départ clôture



Occultation LIXO® Horizontal



Bavolets

## Descriptif technique

|                      |   |
|----------------------|---|
| Matériau             | Fil d'acier galvanisé plastifié haute adhérence polyester |
| Finitions en option  | Texturée ou mate  |
| Revêtement en option | « Protect + »   |
| Conditionnement      | 30 unités par palette                                     |

## La pose



Pose avec redans

- Calculer la longueur du poteau avec le décalage réalisé (redans de 10cm avec les poteaux AXIS® et AXOR® / 2 cm avec le poteau AXYLE®)



Pose avec plaque de soubassement

- Prendre un poteau scellement long + hauteur de la plaque 25 ou 50 cm (prendre un poteau AXIS® si plaque de 50 cm),



Pose sur platine soudée ou amovible



Bavolets



Mise à la terre


- Avec le poteau AXIS® ou AXYLE®



Pose en applique

- Avec le poteau AXIS®


## Caractéristiques techniques



Cotes en mm

\* Distance entre le centre de 2 fils consécutifs.

Hauteur nominale (mm)



| Hauteur Clôture (m)                    | Largeur Panneau (mm) | Poteau AXIS® |                    |             | Poteau AXYLE® |                       | Poteau REX |
|--|----------------------|--------------|--------------------|-------------|---------------|-----------------------|------------|
|  |                      | À sceller    | Sur platine soudée | En applique | À sceller     | Sur platine à manchon | À sceller  |
| 1,00                                   | 2 500                | 1,60         | 1,05               | 1,40        | 1,50          | 1,00                  | 1,50       |
| 1,20                                   |                      | 1,80         | 1,25               | 1,60        | 1,70          | -                     | -          |
| 1,40                                   |                      | 2,00         | 1,45               | 1,80        | 2,00          | 1,50                  | 2,00       |
| 1,60                                   |                      | 2,20         | 1,65               | 2,00        | 2,20          | 1,70                  | -          |
| 1,80                                   |                      | 2,40         | 1,85               | 2,20        | 2,40          | -                     | -          |
| 2,00                                   |                      | 2,50         | 2,05               | 2,50        | 2,50          | 2,00                  | 2,50       |
| 2,20                                   |                      | 2,70         | 2,25               | 2,70        | 2,70          | 2,20                  | -          |
| 2,40                                   |                      | 2,90         | 2,45               | 2,90        | 2,90          | 3,10                  | 3,00       |
| 2,60                                   | 2 300                | 3,10         | 2,65               | 3,10        | -             |                       | -          |
| 3,00                                   |                      | 3,50 à 3,70  | -                  | -           | -             | 3,50                  |            |
| Plaque de soubassement compatible (mm) |                      | 2 500        | 2 535              | -           | -             | 2 500                 | -          |
|  | 2 300                | 2 335        | -                  | -           | 2 300         | -                     |            |