



SPÉCIFICATION PANNEAU MAJOIS 3D

Description du produit :

Panneau soudé de fil 5mm horizontal et vertical.

Ce panneau de référence d'une largeur de 2500mm répondra à tous vos besoins en offrant une protection optimale notamment grâce aux picots dépassants de 30mm.

Spécification technique :

- Mailles de 200 x 55
- Fil horizontal et vertical de 5mm (+/-0.050)
- Panneau composé de 46 fils verticaux
- Nombre de plis de renfort évoluant selon la hauteur du panneau afin d'assurer une meilleure rigidité.
- Picots défensif de 30mm, la pose peut s'effectuer avec les picots en partie haute ou basse du panneau.
- Garantie 12 ans selon conditions de vente

Coloris :

● Vert
RAL 6005

● Gris
RAL 7016



● Noir
RAL 9005
Autres ral sur demande.



Revêtement de surface :



- Low carbon steel brand SAE 1006-1008
- Couche de Zinc (40-80g/m²)
- Thermolaquage polymère (≥100µm)



Mesures disponibles :

Hauteur du panneau (en mm)	Nombre de plis	RAL disponible de stock*	Poids du poteau (en Kg)
1030	2	6005, 7016, 9005	10
1230	2	6005, 7016, 9005	11.1
1530	3	6005, 7016, 9005	14
1730	3	6005, 7016, 9005	15.6
1930	4	6005, 7016, 9005	17.1
2030	4	6005, 7016, 9005	18.6
2430	4	6005, 7016, 9005	21.6

*RAL spécifique sur demande

Poteaux adaptés :

Poteau carré :

Les panneaux se fixent sur la partie frontale du poteau à l'aide d'une fixation polyamide et de vis auto-forante.

Section poteau 60x60x1.5mm

Poteau Axyle :

Les panneaux se fixent sur la partie latérale du poteau à l'aide de clip métallique.

Section poteau 80x50mm

Poteau Majois à clip :

Les panneaux se fixent sur la partie latérale du poteau à l'aide de clip métallique.

Section poteau 70x44mm

