Ets MAJOIS srl

VOTRE GROSSISTE EN CLÔTURE

SPÉCIFICATION PANNEAU MAJOIS 2D 6/5/6



Description du produit :

Panneau soudé de fil 6mm horizontal et 5mm vertical.

Ce panneau de référence d'une largeur de 2500mm répondra à tous vos besoin en offrant une protection optimale notamment grâce aux picots dépassants de 30mm.

Spécification technique :

- Mailles de **200 x 50**
- Double fil horizontal **6mm** assurant une rigidité optimale et un fil vertical de **5mm** (+-0.05)
- Picots défensif de **30mm**, la pose peut s'effectuer avec les picots en partie haute ou basse du panneau.

Revêtement de surface :

Panneau galvanisé selon din EN ISO 1461 et thermolaqués.

Coloris :

- Vert RAL 6005
- Noir RAL 9005
- Gris RAL 7016

Autres ral sur demande.









Mesures disponibles :

Hauteur du panneau (en mm)	Nombre de mailles	RAL disponible de stock*	Poids du poteau (en Kg)
1030	5	7016, 9005	12.5
1230	6	6005, 7016, 9005	14.4
1430	7	6005, 7016, 9005	16.6
1630	8	6005, 7016, 9005	18.8
1830	9	6005, 7016, 9005	21
2030	10	6005, 7016, 9005	23.2

*RAL spécifique sur demande

Poteaux adaptés :

Poteau carré :

Les panneaux se fixent sur la partie frontale du poteau à l'aide d'une fixation polyamide et de vis auto-forante.

Section poteau 60x60x1.5mm



Poteau Axyle :

Les panneaux se fixent sur la partie latérale du poteau à l'aide de clip métallique.

Section poteau 80x50mm



Poteau Majois à clip :

Les panneaux se fixent sur la partie latérale du poteau à l'aide de clip métallique.

Section poteau 70x44mm



Poteau A clip Majois :

Les panneaux se fixent sur la partie latérale du poteau à l'aide de clip polyamide. Ce poteau conviendra tout particulièrement pour les panneaux 2D occultés

Section 95x50mm.

