Ets MAJOIS srl

VOTRE GROSSISTE EN CLÔTURE

SPÉCIFICATION POTEAU CARRE 60x60x1.5mm



Description du produit :

Poteau carré 60 x 60 x 1.5mm profilé à partir d'une tôle galvanisée Sendzimir, puis revêtu de poudre polyester.

Spécification technique :

- Épaisseur du matériau : **1.5 mm**
- Poteau lisse sans trou ou insert

Propriétés mécanique :

Résistance I/V : 6.68cm²

Revêtement de surface :

Poteau traité Sendzimir 275gr/m² et thermolaqués épaisseur minimale 80µ.

Coloris :

- Vert RAL 6005
- Noir RAL 9005
- Gris RAL 7016

Autres ral sur demande.







Mesures disponibles :

Hauteur du poteau (en mm)	Hauteur panneau conseillée (en mm)	Nombre de fixation/ poteau*	Poids du poteau (en Kg)
2000	1230 / 123 + dénivelé / 1430 / 1530	1230 = 2, 1430 et 1530 = 3	5.5
2200	1530 + dénivelé / 1430 + dénivelé / 1630 / 1730	1430, 1530, 1630 et 1730 = 4	6
2400	1730 + dénivelé / 1830 / 1930	1730 et 1830 = 4	6.5
2600	1830 + dénivelé / 1930 + dénivelé / 2030	1830 et 2030 = 4	7
2800	2030 + dénivelé / 2300	2030 = 4	7.5
3200	2300 + dénivelé / 2430	2430 = 5	8.5

*Attention s'il s'agit d'un poteau de coin il faut double le nombre de fixation

Accessoires :

Capuchon :

Capuchon PA avec crochet ou capuchon PP Ral 6005 ou 9005



Fixation :

Fixation ral 6005 ou 9005 avec vis auto-forante 6.3x38 ou 6.3x63



Platine à manchon :

RAL 6005,7016, 9005



Bavolet à manchon :

RAL 6005,7016, 9005

